

<b>ÖZELLİKLER</b>	<b>O808</b>
Max. Platform Yüksekliği	8,1 m
Max. Çalışma Yüksekliği	10,1 m
Platform Uzatma	0,9 m
Dönüş Yarı Çapı (Dış )	2,1 m
Dönüş Yarı Çapı (İç )	0 m
Tırmanma Eğimi	25%
Kaldırma Kapasitesi	250 kg
Hız(Makas Kapalı)	0 ~ 3,2 km/h
Hız(Makas Açık)	0 ~ 1,8 km/h
Yükselme Hızı(Boş)	30 s ~ 35 s
Alçalma Hızı (Boş)	35 s ~ 40 s
İzin Verilen Rüzgar Hızı(iç Mekan)	0 m/s
İzin Verilen Çalışma Eğimi(Dikey)	3 °
İzin Verilen Çalışma Eğimi(Yatay)	1,5 °
Max. Personel Sayısı	2 kişi
İzin Verilen Yanal Kuvvet	400 N (İç Mekan)

<b>ÖLÇÜLER</b>	<b>O808</b>
Uzunluk	2,39 m
Genişlik	0,81 m
Yükseklik(Korkuluk Açık)	2,35 m
Yükseklik(Korkuluk Kapalı)	1,96 m
Yerden Yükseklik	0,1 m
Dingil Açıklığı	1,85 m
Platform Ölçüleri	2,25x0,81x1,1 m
Toplam Ağırlık	1920 kg
Laik Ebatları	380 x 125 mm
Hidrolik Tank Kapasitesi	14 L
Hidrolik Sistem Kapasitesi	18 L
Aküler	6v x 4 /225 Ah
Sistem Gerilimi	24 v DC
Güç Kaynağı	24 v DC , 3kw
Sürüş Tipi	2 wd ön teker
Şarj Voltajı	100 ~ 240 v AC
Şarj Akımı	25 A
Hidrolik Basınç	24 Mpa
Fren	2 arka teker

