

ÖZELLİKLER	1212
Max. Platform Yüksekliği	11,9 m
Max. Çalışma Yüksekliği	13,9 m
Platform Uzatma	0,9 m
Dönüş Yarı Çapı (Dış)	2,35 m
Dönüş Yarı Çapı (İç)	0 m
Tırmanma Eğimi	25%
Kaldırma Kapasitesi	320 kg
Hız(Makas Kapalı)	0 ~ 3,2 km/h
Hız(Makas Açık)	0 ~ 0,8 km/h
Yükselme Hızı(Boş)	63 s ~ 68 s
Alçalma Hızı (Boş)	45 s ~ 50 s
İzin Verilen Rüzgar Hızı(iç Mekan)	12,5 m/s
İzin Verilen Çalışma Eğimi(Dikey)	3 °
İzin Verilen Çalışma Eğimi(Yatay)	1,5 °
Max. Personel Sayısı	2 kişi
İzin Verilen Yanal Kuvvet	400 N (İç Mekan)

ÖLÇÜLER	1212
Uzunluk	2,39 m
Genişlik	1,15 m
Yükseklik(Korkuluk Açık)	1,98 m
Yükseklik(Korkuluk Kapalı)	2,60 m
Yerden Yükseklik	0,1 m
Dingil Açıklığı	1,85 m
Platform Ölçüleri	2,25x1,15x1,1 m
Toplam Ağırlık	2900 kg
Lasik Ebatları	380 x 125 mm
Hidrolik Tank Kapasitesi	14 L
Hidrolik Sistem Kapasitesi	22 L
Aküler	6v x 4 /300 Ah
Sistem Gerilimi	24 v DC
Güç Kaynağı	24 v DC , 3kw
Sürüş Tipi	2 wd ön teker
Şarj Voltajı	100 ~ 240 v AC
Şarj Akımı	25 A
Hidrolik Basınç	24 Mpa
Fren	2 arka teker

